固体丙烯酸树脂
AB-1062

AB-1062 热塑性丙烯酸树脂

[特　性]

• 耐候性佳、附着力强、柔韧性好

[适用性]

• 丝印油墨、上光油、塑胶漆、胶黏剂

[性　质]

组成 ：	MMA、n-BMA 聚合物
外观 ：	圆球状体
分子量　Mw ：	60000
玻璃化温度　Tg℃ ：	50
酸值　mgKOH/g ：	≤5
粘度 * mPa • s (25℃) ：	310~460

* 所测粘度为 25℃、37.5%甲苯溶液

[溶解性]

	溶解性		溶解性
乙酸乙酯	○	正丁醇	×
乙酸丁酯	○	异丙醇	×
丁酮	○	异丁醇	×
丙酮	○	混丙醇	×
环已酮	○	甲苯	○
乙二醇单丁醚	○	二甲苯	○
乙二醇乙醚醋酸酯	○	120＃溶剂汽油	×

注：○ ＝ 溶或可溶　　× ＝ 不溶或难溶

[相溶性]

与过氯乙烯树脂、硝化棉、醋丁纤维素等相溶性好。

[包　装]

25KG / 袋

[贮　存]

本产品应贮存在干燥、通风处，避免潮湿。

以上资料仅供参考，本公司不作法律担保及不负任何法律责任。

东莞市兴睿新材料科技有限公司
崔德广13560869428