AB-6713D 固体丙烯酸树脂

AB-6713D 为热塑性丙烯酸树脂

[特　性]

- 低气味、溶解性好、硬度高、光泽高、干燥速度快
- 附着力强、分散性耐候性佳

[适用性]

- 家电漆、塑胶漆、金属闪光漆、胶黏剂、气雾剂

[性　质]

组成 ：	MMA、n-BMA 聚合物
外观 ：	透明球状体
分子量　Mw ：	30000
玻璃化温度　Tg℃ ：	75
酸值　mgKOH/g ：	≤4.5
粘度 * mPa・s (25℃) ：	280~420
* 所测粘度为 25℃：	37.5%二甲苯溶液

[溶解性]

	溶解性		溶解性
乙酸乙酯	○	正丁醇	×
乙酸丁酯	○	异丙醇	×
丁酮	○	异丁醇	×
丙酮	○	混丙醇	×
二甲苯	○	乙二醇单丁醚	○
甲苯	○		

注：○ ＝ 溶或可溶　　× ＝ 不溶或难溶

[相溶性]

与过氯乙烯树脂、硝化棉、醋丁纤维素等相溶性好。

[包　装]

25KG / 袋

[贮　存]

本产品应贮存在干燥、通风处，避免潮湿。

以上资料仅供参考，本公司不作法律担保及不负任何法律责任。

东莞市兴睿新材料科技有限公司
崔经理：13560869428