东莞市兴睿新材料科技有限公司
崔经理13560869428

阻燃油墨 XZR-07Y

阻燃油墨 XZR-07Y系以有机合成磷氮阻燃剂为主要成分，经特殊预分散工艺处理，具有强疏水性和耐高温分解含量高、阻燃效果显著，主要应用 PET 聚酯基材的涂层阻燃处理，与 XZR-01G阻燃膏配合使用可满足严格的阻燃要求

性能：

状　态：乳白色粘稠液体

白　度：≥85；

固含量：45±1%

比　重：1.8g/cm³

耐　温：320℃

优点：

1、超细粒径、热稳定性好；

2、无烟、加工性能优异，适用多种涂布方式（刮刀、微凹、凹版等）；

3、高疏水性，抗水解、抗析出性能优异；

4、经特殊与分散处理.操作简单便捷，无粉尘污染；

5、可保持制品较高的 CTI 指数，在电子电器应用上优势明显。

用途：

经特殊预分散处理的阻燃油墨具有良好的分散性和耐水解性能。在丙酮、丁酮、甲苯、乙酸乙酯等体系中有很好的分散效果，特别适用于聚酯薄膜、及电子行业的多个领域中，如电工电子用功能胶粘剂、电子标签、阻燃油墨、标签胶等领域。能满足严格的阻燃标准。同时适用于要求无卤阻燃、并对各项电气性能及热稳定性有较高要求的超薄型挠性覆铜板（FCCL）、FFC 绝缘膜、FFC 补强板及环氧树脂基覆铜板（CCL）等高端应用领域。

使用前经充分均质搅拌后可直接上机进行对基材的阻燃涂层处理，视基材厚薄不同，一般建议涂层厚度为 10-25μm。

每桶 20 公斤或 170 公斤，本品具有挥发成分，须在干燥、避尘阴凉场所密封储存。

本说明书载述之内容，仅作为参考资料之提供。产品请充分试用确认后再使用，若被引用于其他特殊用途时，则不作任何保证。