SBS 1475

一、简介：

1475 是充油的苯乙烯-丁二烯-苯乙烯的嵌段共聚物，主要为星型的二或三嵌段共聚物，含有高的苯乙烯含量，适中的二嵌段含量，低硬度，低抗拉强度，适中的延伸率。

二、特点：

1475 拥有有高的苯乙烯含量，适中的二嵌段含量。在胶黏剂配方里面能做到提前充油，简便使用，兼顾剥离力、初粘力和保持力，分子量大，内聚力好，适合热熔型 SBS 胶黏剂的使用。

三、应用：

1、热熔压敏胶
2、橡胶改性

四、参数：

聚合物性能	试验方法	单位	数值
外观	目测	—	蓬松颗粒
苯乙烯含量	ASTM D5775	wt%	40
二嵌段含量	HZLCY-4225	wt%	10
熔融流动指数（190℃，5KG）	HZLCY-4223	g/10 min	5
油份	HZLCY-4224	%	33.3
挥发份	HZLCY-4221	%	≤0.5
灰分	HZLCY-4227	%	≤1.0
比重	—	—	0.91
硬度	HZLCY-4229	Shore A	65
抗拉强度	ASTM D412	Mpa	8.5
延伸率	ASTM D412	%	640
结构	—	—	星型

东莞市兴睿新材料科技有限公司
广东省东莞市厚街镇兴胜大厦 1309 室
崔德广 13560869428
Alan.cui@xingrich.com.cn